

CERNIERA 3D ISTRUZIONI DI REGISTRAZIONE E CARATTERISTICHE

3D HINGE RECORDING INSTRUCTIONS AND FEATURES

Le cerniere hanno la registrazione verticale e orizzontale di serie come è sempre stato; adesso sul modello Dolmen classe 3 e classe 4 è possibile ordinare come optional la registrazione della planarità.

The hinges have the standard vertical and horizontal adjustment as it has always been; now on the model Dolmen class 3 and class 4 it is possible to order the planarity registration as an option.



TBEI 6X10
chiave esagonale da 4
TBEI 6X10
hex key of 4



CERNIERA 3D

La registrazione si esegue allentando le 4 viti sul telaio "chiave esagonale da 4", con la porta nei cardini aperta a 90°, tirare verso l'interno della casa o spingere verso l'esterno.

Questa operazione per le prime volte si può fare aiutandosi con dei cunei in legno. La registrazione della planarità è studiato per dare la giusta distanza delle guarnizioni sul battente lato cerniera $\pm$ mm 3.

HINGE 3D

The adjustment is made by loosening the 4 screws on the "hexagonal 4-inch wrench, with the door hinged open at 90 °, pull in or push out of the house.

This operation can be done for the first time with wooden wedges. The adjustment of the flatness is designed to give the correct distance of the gaskets on the hinged side of the hinge $\pm$ mm 3.

CERNIERA 3D

Vista interno telaio

Elle scorrimento

HINGE 3D

Interior frame view

Elle slide